

BFMP 250 H



Opties

- ✓ Mixen en hoge druk pompen onder belasting gelijktijdig te gebruiken
- ✓ Op maat gemaakt voor een laadbak waarin ook de boormachine te plaatsen is
- ✓ Hydraulische aandrijving op PTO van truck, vast dieselmotor toerental
- ✓ Draadloze afstandsbediening met Drukaflezing en Liters per minuut
- ✓ Hydraulisch aangedreven slang haspel 50 meter met 1 1/4" hoge druk slang
- ✓ 3x 3000 liter tank voor de voorraad van schoonwater, gemixt product en mix-tank.
- ✓ Niveau meting mix tank zodat de mix pomp automatisch stopt bij laag niveau (laag niveau beveiliging).
- ✓ Niveau meting voorraad tank zodat de HD pomp automatisch stopt bij laag niveau (laag niveau beveiliging).
- ✓ Hoge druk pomp te gebruiken om de machine te reinigen hoge druk pomp
- ✓ KSB mix-pomp met mechanische afdichting

Frame	Truck inbouw
Bakmaat	8200 (L) x 2450 (B) x 2200 (H)
Aandrijving	2 PTO's MAN truck met een afname van ±55kW Toerental PTO HD 1068 O/min. Toerental PTO mix 672 O/min.
Hydrauliek pomp HD	Ls-Pomp max. 137 L/min Slagvolume 2 x 64 cm ³ /rev
Hydrauliek pomp mix	Ls-Pomp 68 L/min Slagvolume 101 cm ³ /rev
Mixpomp	Capaciteit 1000 L/min Werkdruk 5 bar maximaal
HD-pomp	Capaciteit 250 L/min Werkdruk 65 bar maximaal
Controls	RVS elektra kast gemonteerd op unit Teleradio afstandsbediening
Gewicht	2500 kg